



ORSO

ORSO d.o.o.
ULICA SAJMIŠTE 2C
53202 PERUŠIĆ
CROATIA_EU
info@orso.hr
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

Tehnički list
ORSO_ORSOband MS100
20_11_2025

ORSOband MS100

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

ORSOband MS100 je samoljepljiva vodoodbojna butilna traka prekrivena PP tkaninom. Primjenjuje se kod spojevi fasada sa alu stolarijom, između stolarije i zida, između fasadnih elemenata, panela i izolacija.

ORSOband MS100 primjenjuje se kod ravnih krovova, terasa, balkona, mokrih čvorova, raznih detalja prodora instalacija te detalja stolarije/klupica spajanja na nosive dijelove konstrukcije, itd.

ORSOband MS100 je sastvni dio ORSO hidroizolacijskih sustava na vodenoj bazi tipa polimercementni, akrilni, polimerbitumenski, poliuretanski sustavi i dr.

SVOJSTVA

- samoljepljiva
- vrlo dobra prionjivost na više vrsta podloga metal, staklo, beton, drvo...
- ne kruti se i ne puca, trajno elastična
- otpornost na visoke i niske temperature (smrzavanje)

TEHNIČKI PODATCI

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • gustoća | 1,58 g/cm |
| • temp. otpornost: | - 30°C do +80°C |
| • suha tvar | >99% |
| • vodena absorpcija: | zanemarivo |
| • debljina | 0,80 mm |
| • širina | 100 mm |

NACIN PRIMJENE

ORSOband MS100 se primjenjuje u sustavu sa ORSO hidroizolacijskim materijalima.

Način primjene: rukom direktno uzmete rolu, ručno uklonite zaštitni silikonski papir, nanesete traku i pritisnete dok ne prione na podlogu čvrsto.

Podloge na koju se nanosi **ORSOband MS100** treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Ukoliko se radi o starim i jako dotrajanim i isušenim podlogama obavezno koristiti **ORSOFIX V glass emulziju** da bi se povećalo prijanjanje stare i nove podloge.

Kod vlažnih podloga koristiti **ORSOFIX V epoxy emulzija** prednamaz kao blokator vlage iz podloge. Kod novih glazura koje nisu dovoljno isušene koristiti **ORSOFIX v epoxy emulziju** kao blokator vlage.

Ukoliko se treba izravnati podloga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa **ORSOSAN 02** (fini reparaturni mort za neravnine do 3mm), **ORSOFIX I** (brzo vezujući reparaturni mort za neravnina do 6mm), **ORSOSAN 04** (kod neravnina do 50 mm) ili samonivelirajućim masama **ORSOPOD SNM** i **ORSOPOD SNM norml.**



ORSO

ORSO d.o.o.
ULICA SAJMIŠTE 2C
53202 PERUŠIĆ
CROATIA_EU
info@orso.hr
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

Kod ugradnje **ORSOband MS100** paziti da se ne stvaraju neravnine i nabori kod utiskivanja trake te zidarskim gleterom ili žlicom istisnuti sav zrak ukoliko je zarobljen ispod trake.

VAŽNA NAPOMENA:

ORSOband MS100 se ne smije koristiti u sustavu hidroizolacije kod negativnih tlakova, ORSOhidroplast sustava.

ORSOband MS100 mora se isključivo ugrađivati na suhe podloge odnosno kako što se podloga osuši od svih priprema primera i reparaturnih mortova.

Koristiti sljedeće alate: četke, zidarske žlice, gletere, špahtle.

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom. Mehaničkim putem moguće ukloniti vezan mort. Koristiti **ORSObet cleaner** za čišćenje eventualne nečistoće na drugim podlogama uzrokovani ugradnjom polimercementnom **ORSO** membranom.

Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +25°C max,
zraka +5°C min. do +25°C max.

PAKIRANJE

Rola: 10 metara
Kartonska kutija: 100 metara

SKLADIŠTENJE I ROK UPORABE

24 mjeseca ako je skladišteno u suhom i zatvorenom prostoru.

KONTROLA KVALITETE

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrše:
ORSO d.o.o. u obliku internih ispitivanja i praćenja kontrole proizvodnje.
Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrši akreditirani građevinski laboratorij, EU.

MJERE SIGURNOSTI

Nositi zaštitne rukavice i naočale.
Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu **ORSOBAND MS100**.

PRAVNE NAPOMENE

Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.
Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.
Orso d.o.o. zadržava pravo promjene u svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.
Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.
Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.