



# ORSO

ORSO d.o.o.  
ULICA SAJMIŠTE 2C  
53202 PERUŠIĆ  
CROATIA\_EU  
info@orso.hr  
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

Tehnički list  
ORSO\_ORSOband MS360  
20\_11\_2025

## ORSOband M360

### OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

**ORSOband MS360** je butilna vodoodbojna elastična membrana koja se koristi kao ojačanje u ORSO hidroizolacijskim sistemima. **ORSOband MS360** je profesionalan alat koji se koristi kod izrazito zahtjevnih prodora instalacija i konstrukcije u sustavu sa **ORSO** hidroizolacijskim membranama. **ORSOband MS360** može se rezati i oblikovati prema zahtjevima instalacija odnosno konstrukcije.

**ORSOband MS360** je prionjiva na beton, opeku, drvo, alumijij, plastiku.

**ORSOband MS360** je sastvni dio ORSO hidroizolacijskih sustava na vodenoj bazi tipa polimercementni, akrilni, polimerbitumenski, poliuretanskih sustavi.

### SVOJSTVA

- vodoodbojna
- samoljepljiva
- vrlo dobra prionjivost
- ne kruti se i ne puca, trajno elastična
- otpornost na visoke i niske temperature (smrzavanje)

### TEHNIČKI PODATCI

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| • gustoća            | 1,58 g/cm <sup>3</sup> |
| • butilna guma       | PP tkanina 50          |
| • boja               | siva                   |
| • temp. otpornost:   | - 30°C do +80°C        |
| • suha tvar          | >99%                   |
| • vodena absorpcija: | zanemarivo             |
| • debljina           | 0,80 mm                |
| • dimenzije          | 400mm x 400mm          |

### NACIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi **ORSOband MS360** treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Način primjene: rukom direktno uzmete od podložnog silikonskog papira, ručno uklonite zaštitni silikonski papir, nanesete traku i pritisnete dok ne prione na podlogu čvrsto.

Podloge na koju se nanosi **ORSOband MS360** treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Podlogu obavezno premazati **ORSOFIX V emulzija** da bi se povećalo prijanjanje stare i nove podloge. Ukoliko se radi o starim i jako dotrajanim i isušanim podlogama obavezno koristiti **ORSOFIX V glass emulziju** da bi se povećalo prijanjanje stare i nove podloge. Kod vlažnih podloga koristiti **ORSOFIX V epoxy emulzija** prednamaz kao blokator vlage iz podloge. Kod novih glazura koje nisu dovoljno isušene koristiti **ORSOFIX v epoxy emulziju** kao blokator vlage.

Ukoliko se treba izravnati podloga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa **ORSOSAN 02** (fini reparaturni mort za neravnine do 3mm), **ORSOFIX I** (brzo vezujući reparaturni mort za neravnina do 6mm), **ORSOSAN 04** (kod neravnina do 50 mm) ili samonivelirajućim masama **ORSOPOD SNM** i **ORSOPOD SNM norml.**



# ORSO

ORSO d.o.o.  
ULICA SAJMIŠTE 2C  
53202 PERUŠIĆ  
CROATIA\_EU  
info@orso.hr  
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

## VAŽNA NAPOMENA:

**ORSOband MS360 se ne smije koristiti u sustavu hidroizolacije kod negativnih tlakova, ORSOhidroplast sustava.**

**ORSOband MS360 mora se isključivo ugrađivati na suhe podloge odnosno kako što se podloga osuši od svih priprema primera i reparaturnih mortova.**

Koristiti sljedeće alate: četke, zidarske žlice, gletere, špantle.

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom. Mehaničkim putem moguće ukloniti vezan mort. Koristiti **ORSObet cleaner** za čišćenje eventualne nečistoće na drugim podlogama uzrokovani ugradnjom polimercementnom **ORSO** membranom.

Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +25°C max,  
zraka +5°C min. do +25°C max.

## PAKIRANJE

Kutija: 25 komada.

## SKLADIŠTENJE I ROK UPORABE

24 mjeseca ako je skladišteno u suhom i zatvorenom prostoru.

## KONTROLA KVALITETE

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrše: ORSO d.o.o. u obliku internih ispitivanja i praćenja kontrole proizvodnje.

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrši akreditirani građevinski laboratorij, EU.

## MJERE SIGURNOSTI

Nositi zaštitne rukavice i naočale.

Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu **ORSOBAND MS360**.

## PRAVNE NAPOMENE

Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.

Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.

Orso d.o.o. zadržava pravo promjene u svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.

Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.

Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.