



ORSO

ORSO d.o.o.
ULICA SAJMIŠTE 2C
53202 PERUŠIĆ
CROATIA_EU
info@orso.hr
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

Tehnički list
ORSO_ORSOFAS P
20_11_2025

ORSOFAS P

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

ORSOFAS P je vodootporna žbuka koja služi za zaštitu dijela fasade, podnožja ili sokla, koji je direktno izložen prskanju vode pri tlu. Služi za zaštitu građevina od svih oblika vlage koji se stvaraju u kontaktu s tlom.

ORSOFAS P vodootporna žbuka također je otporna i na smrzavanje.

SVOJSTVA

- vodootporan
- propustan za vodenu paru (parodifuzan)
- vrlo dobro prionljiv za beton i opeku
- otporan na smrzavanje
- lako obradljiv i ugradljiv

TEHNICKI PODACI

- | | |
|----------------------------------|---|
| • nasipna gustoća | 1650 kg/m ³ |
| • porozitet | cca 5% |
| • sposobnost zadržavanja vode | >95% |
| • čvrstoća na tlak nakon 28 dana | >35 N/ mm ² |
| • vlačna prionljivost vrlo dobra | (na betonu > 1,0 N/mm ²) |
| • vodootporan | |
| • boja | siva |
| • granulacija | 0-2,0 mm |
| • vrijeme obradivosti | zavisno o vremenskim uvjetima
pri temperaturi +10 °C cca 2 sata
pri temperaturi +25 °C cca 1 sat
pri temperaturi +35 °C cca 15 min |

IZDAŠNOST

8-10 kg /m²/5mm

NACIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi **ORSOFAS P** treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viškova betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Podlogu obavezno premazati **ORSOFIX V emulzija** da bi se povećalo prijanjanje stare i nove podloge.

Ukoliko se radi o starim i jako dotrajanim i isušenim podlogama obavezno koristiti **ORSOFIX V glass emulziju** da bi se povećalo prijanjanje stare i nove podloge.

Ukoliko se treba izravnati podlaga, zbog neravnina uzrokovanih oštećenjem iste, koristiti ORSO reparaturne mortove tipa **ORSOsan 02**(mort za neravnine do 6mm), **ORSOFIX I** (brzovezujući reparaturni mort za neravnine do 6mm), **ORSOSAN 04** (kod neravnina do 50mm) ili samoniveli-rajućim masama **ORSOPOD SNM** i **ORSOPOD SNM norml**.

Ukoliko se treba izvesti polimercementnu hidroizolacija podloge koristiti proizvod **ORSOSAN TP**, **ORSOSAN elastic** u sustavu sa dilatacijskim trakama **ORSOband**.

