



ORSO

ORSO d.o.o.
ULICA SAJMIŠTE 2C
53202 PERUŠIĆ
CROATIA_EU
info@orso.hr
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

Tehnički list
ORSO_ORSOFIX V kvarc emulzija
01212025

ORSOFIX V kvarc emulzija

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

ORSOFIX V kvarc emulzija je paropropusna impregnacija, za vanjske i unutarnje radove obogaćena specijalnim aditivima i probranim kvarcnim pijeskom. Koristi se kod podloga slabe površinske kvalitete/marke tipa cementne, betonske i anhidritne podloge. Na vertikalnim plohama povećava protukliznost završnih slojeva, tipa ugradnja keramičkih obloga ili završnih fasadnih slojeva.

ORSOFIX V kvarc emulzija je impregnacija sa kojom se može stvoriti vezni most na većini visokopoliranim površinama i niskoupojnim površinama tip keramika, kamen, metalne površine, staklo. Koristi se za direktno ljepljenje keramičkih obloga na postojeću keramiku kao i na raznim drugim sintetičnim podlogama.

SVOJSTVA

- smanjuje vodoupojnost
- smanjuje kliznost na vertikalnim plohama
- laka ugradivost i obradivost
- učvršćuje loše mineralne podloge
- izuzetno prijanjanje na visokopoliranim podlogama

TEHNIČKI PODATCI

- gustoća: ~ 1,4 kg/l
- boja: bijela
- kemijska struktura: akrilna disperzija, voda i aditivi
- vrijeme sušenja: 2 – 4 h za cementne i betonske podloge kod ugradnje cementnih/mineralnih završnih materijala
min. 12 sati cementne i betonske podloge kod ugradnje materijala sa otapalima tipa poliuretanske mase, ljepila
min. 24 sata kod anhidritnih podloga
na visokopoliranim površinama suši se zavisno o atmosferskim prilikama a suho je tada kad na dodir ne povlači se materijal za prstima ili obućom.
- ph vrijednost: 8 - 9,5

IZDAŠNOST

0,1 – 0,15 kg/m²

NACIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi **ORSOFIX V kvarc emulzija** treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Može se koristiti u sistemu sa drugim proizvodima iz ORSO programa.

Preporuka koristiti **ORSOFIX V kvarc emulziju** u koncentratu.

Koristiti sljedeće alate: četke, valjke.

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom.

