



ORSO

ORSO d.o.o.
ULICA SAJMIŠTE 2C
53202 PERUŠIĆ
CROATIA_EU
info@orso.hr
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

Tehnički list
ORSO_ORSMOULD STOP
20_11_2025

ORSO mould stop

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

ORSO mould stop je unutarnja boja za zidove, obogaćena termo punilima i sredstvima protiv gljivica, plijesni i mikroorganizama. Upotrebljava se za dekorativnu zaštitu zidova i stropova u stambenim, industrijskim i javnim građevinama. Boja ima odlična svojstva prionjivosti na žbukama, masama za izravnavanje, betonskim površinama, gipskartonskim i betonskim prefabriciranim pločama.

ORSO mould stop se posebno primjenjuje kod pozicija hladnih mostova, kod nedovoljno termo izoliranih konstrukcija a posebno kod pojave gljivica, plijesni i mikroorganizama.

ORSO mould stop je također dio hidroizolacijskog sustava **ORSO hidroplast** za negativni tlak.

SVOJSTVA

- propustan za vodenu paru (parodifuzan)
- vrlo dobro prionljiv za cementne i gipsane podloge
- smanjuje utjecaj hladnih mostova
- suzbiva stvaranje mikroorganizama uzrokovanih kondenzatima

TEHNICKI PODACI

- vrijeme sušenja na opip do 3h
- paropropusnost razred I ($Sd_d=100\mu m$)
- boja bijela

IZDAŠNOST

cca 0,3 kg/m²

NACIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi **ORSO mould stop** treba biti čvrsta i očišćena od prašine, nečistoća i oštećenja tipa gljivice, plijesni, mikroorganizmi te ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Za čišćenje podloge koristiti **ORSOfleck weg**.

Kao predmaz koristiti **ORSOfix v mould stop** impregnaciju. **ORSO mould stop** se ugrađuje na suhu podlogu nakon susenja impregnacije.

Dodati cca 10% vode u **ORSO mould stop** te dobro promješati prije ugradnje. **ORSO mould stop** se ugrađuje u dva do tri radna koraka.

PAKIRANJE

Kante 0.75, 5 kg.

ROK UPORABE

12 mjeseci u zatvorenoj ambalaži u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi +5°C do +25°C.



ORSO

ORSO d.o.o.
ULICA SAJMIŠTE 2C
53202 PERUŠIĆ
CROATIA_EU
info@orso.hr
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

KONTROLA KVALITETE

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrše:
ORSO d.o.o. u obliku internih ispitivanja i praćenja kontrole proizvodnje,
Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrši akreditirani
građevinski laboratorij, EU.

MJERE SIGURNOSTI

Koristiti rukavice i zaštitne naočale.
Ruke oprati sapunom i vodom uz korištenje krema za ruke.
Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu **ORSOmould stop**.

NAPOMENA

Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su dobiveni na temelju ispitivanja u laboratoriju i na temelju praktičnih iskustava ORSO d.o.o. Tehničke vrijednosti mogu varirati pod vanjskim utjecajem koji su van kontrole ORSO d.o.o.

PRAVNE NAPOMENE

Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.
Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.
Orso d.o.o. zadržava pravo promjene u svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.
Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.
Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.