



ORSO

ORSO d.o.o.
ULICA SAJMIŠTE 2C
53202 PERUŠIĆ
CROATIA_EU
info@orso.hr
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

Tehnički list
ORSO_ORSOPLATOL EMULZIJA
20_11_2025

ORSOoplatol emulzija

ORSOoplatol emulzija je hidrofobna otopina na bazi alkilbenzola te mineralnoj bazi. Koristi za osiguravanje boljeg odvajanja oplata od betona te postizanje kvalitetnije površine i izgleda betonskih površina.

ORSOoplatol emulzija se preporuča za odvajanje betona, mortova, gipsa sa grubih, finih drvenih oplata te odmah nakon skidanje može se ići sa završnim slojevima, čak i bojama.

ORSOoplatol emulzija je proizvod ekološki na vodenoj bazi te nakon njega nije potrebno specijalno pripremat podlogu, ne ostavlja ikakve masnoće.

SVOJSTVA

- ekonomican utrošak
- fizicka i kemijska svojstva koja sprječavaju prijanjanje betona na oplatu
- betonska površina nakon spremna je za ugradnju sljedećih slojeva bez prethodnih predradnji
- idealna za tiskane/štampane betone

TEHNIČKI PODATCI

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| • Kemijska baza | vodena otopina alkilbenzola |
| • pH vrijednost | n/p |
| • Samozapaljivost (Mackey test) | Negativan |
| • Gustoca | 0,8-/+ 0,1 g/cm ³ |

IZDAŠNOST

1 l /10-20m²

NACIN PRIMJENE

- kalup mora biti suh, čist
- ostaci korozije i betona moraju biti uklonjeni
- sredstvo se primjenjuje u tankom sloju, pokrivajući cijelu površinu (sljedeće tj. dodatno nanošenje poželjno je u slučaju visokoupijajućih oplata)
- primjena četkom ili krpom također je izvediva
- svaki višak mora se obrisati korištenjem krpe ili spužve

Koristiti sljedeće alate: četke, valjke i pumpe za disperziono prskanje tekućina (tipa vinogradarske pumpe za prskanje).

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom i blagim detrdentom.

PAKIRANJE

U plastičnim kanistrima od 5L, 20L.



ORSO

ORSO d.o.o.
ULICA SAJMIŠTE 20
53202 PERUŠIĆ
CROATIA_EU
info@orso.hr
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

ROK UPORABE

12 mjeseci u zatvorenoj ambalaži u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi +5°C do +25°C.

KONTROLA KVALITETE

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrše: ORSO d.o.o. u obliku internih ispitivanja i praćenja kontrole proizvodnje.

Sva ispitivanja nužna prema aktualnoj građevinskoj regulativi za ORSO d.o.o. vrši akreditirani građevinski laboratorij, EU.

MJERE SIGURNOSTI

Nadražuje kožu. Nositi zaštitne rukavice i naočale.

Ruke oprati sapunom i vodom uz korištenje kreme za ruke.

Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu **ORSOoplatol emulzija**.

NAPOMENA

Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su dobiveni na temelju ispitivanja u laboratoriju i na temelju praktičnih iskustava ORSO d.o.o. Tehničke vrijednosti mogu varirati pod vanjskim utjecajem koji su van kontrole ORSO d.o.o.

PRAVNE NAPOMENE

Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.

Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.

Orso d.o.o. zadržava pravo promjene u svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.

Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.

Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja