

Tehnički list
ORSO_BENTOPROSEAL-GLC
Ver_09092026

BENTOPROSEAL - GLC

OPIS PROIZVODA

BENTOPROSEAL-GCL (BPS-GCL) su natrijumski aktivirane bentonitne mikrogranule premijum kvalitete specijalno proizvedene za upotrebu sa BENTOCARPET hidroizolacionim sistemom. BPS-GCL mikrogranule u kontaktu sa vodom bubre i stvaraju vodonepropusni gel.

PRIMJENA I UGRADNJA

Zbog svojih izuzetnih vodonepropusnih svojstva BPS-GCL se koristi za brtvljenje različitih vidova prodora i spojeva, ispunjavanje šupljina, i obradu preklopa BENTOCARPET-a. Ugradnja BPS-GCL mikrogranula je brza i jednostavna pod uslovom da je izvodi stručan, dobro opremljen i iskusan izvođač. Izvođaču se preporučuje da od proizvođača zatraži detaljna uputstva i tehničku podršku.

Svojstva bentonitnih mikrogranula	Metoda ispitivanja	Jedinica	Vrijednost
Sadržaj montmorilonita	VDG P 69	%	≥ 85
Vlaga	ISO 11465	%	9 - 12
Bubrivost (2g/100 ml)	ASTM D 5890	ml	≥ 28
Granulacija		mm	0 - 1,5

PAKOVANJE

BPS-GCL mikrogranule se isporučuju u papirnim vrećama od 25kg.

SKLADIŠTENJE I ROK UPORABE

BPS-GCL mikrogranule skladištiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži na mjestu izvođenja radova i dovoljno blizu mjesta ugradnje kako bi se skratilo vrijeme manipulacije. Skladišni prostor treba biti suv i zaštićen od vlage. Preporučuje se pokrivanje uskladištenih vreća ceradom ili najlonskim pokrivačem.

Rok uporabe iznosi 12 mjeseca od datuma proizvodnje.

Otvorenu ambalažu nakon uporabe odmah dobro zatvoriti.

KONTROLA KVALITETE

Bentoproduct d.o.o. posluje u skladu sa Integriranim menadžment sistemom (IMS) koji obuhvata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Sertifikovao TÜV.

Kontrola obuhvaća:

- kontrolu ulaznih sirovina
- internu kontrolu proizvodnog procesa
- laboratorijska ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava proizvoda
- provjeru svake proizvodne serije prije isporuke
- periodična ispitivanja u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijima u skladu s važećim građevinskim propisima.

MJERE SIGURNOSTI

Proizvod može nadražiti oči i kožu. Tijekom rada koristiti: zaštitne rukavice, zaštitne naočale, odgovarajuću zaštitnu radnu odjeću. Izbjegavati dodir s očima i kožom. Nakon završetka rada ruke oprati vodom i sapunom te po potrebi koristiti zaštitnu kremu za njegu kože. U slučaju dodira s očima odmah ispirati velikom količinom čiste vode te po potrebi potražiti liječničku pomoć.

Za dodatne informacije pogledati važeći Sigurnosno-tehnički list (STL) proizvoda BENTOSEAL - GLC.

NAPOMENA

Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu dobiveni su laboratorijskim ispitivanjima i praktičnim iskustvima. Navedene vrijednosti predstavljaju prosječne rezultate ispitivanja te mogu odstupati ovisno o uvjetima primjene i utjecajima izvan kontrole proizvođača.

PRAVNE NAPOMENE

ORSO d.o.o. jamči da su informacije navedene u ovom tehničkom listu temeljene na trenutačnim saznanjima i iskustvu. Korisnik je dužan prije primjene proizvoda provjeriti njegovu prikladnost za predviđenu namjenu i uvjete uporabe. ORSO d.o.o. ne preuzima odgovornost za štete nastale nepravilnom primjenom proizvoda, nepoštivanjem uputa ili neodgovarajućom izvedbom radova. Zadržava se pravo izmjene tehničkih podataka radi unaprjeđenja proizvoda. Izdavanjem novog tehničkog lista sva prethodna izdanja prestaju važiti. **Korisnici su obvezni pridržavati se svih važećih zakona, propisa i postupaka koji se odnose na primjenu proizvoda.**