

Tehnički list

ORSO_ORSMOULD STOP

Ver_25062026

ORSOmould stop

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

ORSOMould Stop je visokokvalitetna unutarnja zidna boja na vodenoj osnovi, obogaćena termoaktivnim punilima te dodacima za zaštitu od razvoja plijesni, gljivica i drugih mikroorganizama.

Namijenjena je dekorativnoj i zaštitnoj obradi unutarnjih zidova i stropova u stambenim, poslovnim, javnim i industrijskim objektima. Odlikuje se vrlo dobrom prionjivošću na mineralne podloge kao što su cementne i vapneno-cementne žbuke, mase za izravnavanje, beton, gipskartonske ploče te betonski montažni elementi.

Zahvaljujući posebnoj formulaciji s termoaktivnim punilima doprinosi smanjenju utjecaja toplinskih mostova na površini zida, čime se smanjuje mogućnost nastanka površinske kondenzacije i razvoja plijesni.

Posebno se preporučuje za prostore s povećanom vlagom zraka ili povećanim rizikom od kondenzacije, kao što su podrumi, kupaonice, praonice, kuhinje, spremišta i drugi nedovoljno ventilirani prostori.

ORSOMould Stop sastavni je dio hidroizolacijskog sustava ORSOHIDROPLAST za sanaciju konstrukcija izloženih negativnom hidrostatskom tlaku.

SVOJSTVA

- unutarnja zidna boja na vodenoj osnovi
- obogaćena termoaktivnim punilima
- sadrži dodatke za zaštitu od razvoja plijesni, gljivica i mikroorganizama
- vrlo dobra prionjivost na cementne i gipsane podloge
- paropropusna
- doprinosi smanjenju utjecaja toplinskih mostova
- smanjuje mogućnost nastanka površinske kondenzacije
- jednostavna primjena valjkom, četkom ili raspršivanjem
- vrlo dobra pokrivenost
- mat završni izgled
- prikladna za unutarnju primjenu

TEHNIČKI PODACI

Svojstvo	Vrijednost
Boja	bijela
Vrijeme sušenja na dodir	približno 3 sata
Paropropusnost	Razred I ($S_d \leq 0,10$ m)
Razrjeđivanje	Približno 10 % vode
Broj slojeva	2 - 3

IZDAŠNOST

Prosječna potrošnja proizvoda iznosi približno: 0,30 kg/m².

Potrošnja može odstupati ovisno o hrapavosti, upojnosti i pripremi podloge te načinu nanošenja.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, suha, stabilna i očišćena od prašine, ulja, masti, soli, ostataka starih premaza i svih ostalih nečistoća koje mogu negativno utjecati na prionjivost.

Sve tragove plijesni, gljivica, algi i drugih mikroorganizama potrebno je prije bojanja potpuno ukloniti odgovarajućim sredstvom za čišćenje, primjerice ORSOFleck Weg.

Nakon čišćenja podlogu je potrebno impregnirati proizvodom ORSOFIX V Mould Stop impregnacija, koji osigurava ujednačenu upojnost podloge i poboljšava prionjivost završnog premaza.

Boju nanositi isključivo na potpuno suhu i pripremljenu podlogu.

PRIPREMA MATERIJALA

Prije uporabe sadržaj ambalaže potrebno je dobro promiješati.

Po potrebi proizvod se može razrijediti s približno 10 % čiste vode, ovisno o načinu nanošenja i upojnosti podloge.

Razrijeđeni materijal ponovno promiješati do postizanja potpuno homogene konzistencije.

ORSOMould Stop nanosi se u dva do tri radna sloja, pri čemu se svaki sljedeći sloj nanosi nakon potpunog sušenja prethodnog.

UGRADNJA

ORSOMould Stop nanosi se na prethodno pripremljenu, impregniranu i potpuno suhu podlogu.

Za nanošenje koristiti: soboslikarske valjke, kistove, četke, uređaje za strojno raspršivanje. Sav alat i pribor potrebno je odmah nakon završetka radova oprati čistom vodom. Za uklanjanje eventualnih

ostataka materijala s drugih površina preporučuje se koristiti sredstvo ORSObet cleaner. Osušeni materijal može se ukloniti isključivo mehaničkim putem.

PAKIRANJE

ORSOMould Stop isporučuje se u plastičnim kantama: 0,75 kg, 5 kg.

ROK UPORABE

12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnoj, neoštećenoj i zatvorenoj ambalaži.

Proizvod skladištiti u suhim i natkrivenim prostorima, zaštićen od smrzavanja, izravnog sunčevog zračenja i utjecaja atmosferilija, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C.

KONTROLA KVALITETE

Sustav kontrole kvalitete provodi se u skladu s važećim građevinskim propisima i normama.

Kontrola obuhvaća:

- internu kontrolu proizvodnje koju provodi ORSO d.o.o.
- ispitivanja koja provode ovlašteni i akreditirani građevinski laboratoriji.

MJERE SIGURNOSTI

- Koristiti zaštitne rukavice i zaštitne naočale.
- Izbjegavati dodir proizvoda s očima i kožom.
- Nakon rada ruke oprati vodom i sapunom te nanijeti zaštitnu kremu.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Za dodatne informacije pogledati Sigurnosno-tehnički list proizvoda ORSOMould Stop.

NAPOMENA

Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu dobiveni su laboratorijskim ispitivanjima i praktičnim iskustvima tvrtke ORSO d.o.o.

Navedene vrijednosti predstavljaju prosječne rezultate ispitivanja te mogu odstupati ovisno o uvjetima primjene i utjecajima izvan kontrole proizvođača.

PRAVNE NAPOMENE

ORSO d.o.o. jamči da su informacije navedene u ovom tehničkom listu temeljene na trenutačnim saznanjima i iskustvu.

Korisnik je dužan prije primjene proizvoda provjeriti njegovu prikladnost za predviđenu namjenu i uvjete uporabe.

ORSO d.o.o. ne preuzima odgovornost za štete nastale nepravilnom primjenom proizvoda, nepoštivanjem uputa ili neodgovarajućom izvedbom radova.

Zadržava se pravo izmjene tehničkih podataka radi unaprjeđenja proizvoda. Izdavanjem novog tehničkog lista sva prethodna izdanja prestaju važiti.

Korisnici su obvezni pridržavati se svih važećih zakona, propisa i postupaka koji se odnose na primjenu proizvoda.